

Réglages du réseau

ATTENTION :
 Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

REGLAGES GENERAUX

REGLAGES AVANCES

LISTE DES ELEMENTS

JOURNAL DES EVENEMENTS

REGLAGES DES CODES D'ACCES

REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE

REGLAGES TELEPHONIE GSM

REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME

REGLAGES DES VOLETS ROULANTS

REGLAGES DES LUMIERES

REGLAGES DES SCENARII

MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES

REGLAGES DU RESEAU

REGLAGES DE L'INTERFACE

Adresse MAC	00:50:C2:9A:83:A8
Nom Netbios	<input type="text" value="ALARMESOMFY"/>
Port HTTP	<input type="text" value="20080"/>
Port HTTPS	<input type="text" value="20443"/>
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	<input type="text" value="192.168.0.81"/>
Adresse IP box/modem adsl	<input type="text" value="192.168.0.254"/>
Masque sous-réseau	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
DNS primaire	<input type="text" value="8.8.8.8"/>
DNS secondaire	<input type="text" value="8.8.4.4"/>

Restaurer

Appliquer