



FERMETURE-ONLINE

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes

www.fermeture-online.com

contact@fermeture-online.com

Volet, tablier.

Coffre en aluminium à pan coupé, quart de rond ou classique en 150, 165, 180 ou 205 mm.



Lames isolantes 42mm alu double paroi avec mousse PU injectée.




Lames finales avec joint néoprène 51.8 x 7.9m.



Coulisses aluminium.

Coulisses aluminium
53 x 22 mm
Optionnel :
Coulisse avec ailette



Attaches anti-effractions

Assure le verrouillage du tablier en position basse.
Permet la liaison du tablier avec le tube d'enroulement.



Motorisation de base.

Marque DOOYA
(groupe SOMFY)
DM35CE 10Nm.
Puissance 45.3W.
Protection IP44
Radio 433 Mhz



Récepteur
Commande, réglage
Fin de courses etc.

Batterie et régulation.

Ensemble de 4 accumulateurs au Lithium Ion de 3.7v 2ah (=14.8v)
Carte électronique pour la régulation de charge des accus, l'empêchement de la surcharge et des courts circuits.



Panneau photovoltaïque.

Technologie Monocristallin.

Fixé sur coffre ou déporté.



Coloris lames. En standard (RAL spécifique sur commande)



Radiocommandes.

DC1600

Commande individuelle par volet ou centralisée.

Support mural magnétique
1 canal
Pour 20 volets maxi.
3 volts, Pile CR2450.
Portée d'émission :
- Intérieur 35 m
- Extérieur 200m
433-90 MHz \pm 100 KHz
Dimensions
130 mm x 44 mm x 10.5 mm



DC1602

Commande centralisée.

Support mural magnétique
15 canaux
Pour 20 volets maxi par canal.
3 volts, Pile CR2450.
Portée d'émission :
Intérieur 35 m
Extérieur 200m
433-90 MHz \pm 100 KHz
Dimensions
130 mm x 44 mm x 10.5 mm



DC1603

Commande centralisée avec programmation horaire et hebdomadaire.

Support mural magnétique
1 canal
Pour 20 volets maxi.
3 volts, Pile CR2450.
Portée d'émission :
Intérieur 35 m
Extérieur 200m
433-90 MHz \pm 100 KHz
Dimensions
130 mm x 44 mm x 10.5 mm



DC1605

Commande centralisée avec programmation horaire et hebdomadaire.

Support mural magnétique
5 canaux
Pour 20 volets maxi par canal.
3 volts, Pile CR2450.
Portée d'émission :
Intérieur 35 m
Extérieur 200m
433-90 MHz \pm 100 KHz
Dimensions
130 mm x 44 mm x 10.5 mm



LE CONFORT SANS FIL



Tous nos volets sont testés en atelier et les télécommandes sont préenregistrées.
GARANTIE moteur, batterie, panneau solaire et volet : 7 ANS.

