



- RÉGLAGES DU RÉSEAU
- RÉGLAGES DE L'INTERFACE
- CARTE D'AUTHENTIFICATION

Administrateur

Actualiser → Déconnexion

## Réglages du réseau

**ATTENTION :**  
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur.  
Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:9A:86:C0
Nom Netbios	ALARMESOMFY
Port HTTP	80
Port HTTPS	443
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input checked="" type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	192.168.1.65
Adresse IP box/modem adsl	192.168.1.254
Masque sous-réseau	255.255.255.0
DNS primaire	192.168.1.254
DNS secondaire	0.0.0.0

→ Restaurer

→ Appliquer

192.168.1.65

video elior ■ Fabriquer un ...c un Arduino KM ▼ Bonne nuit le...es - YouTube Actu et presse ▼ Meteo ▼ Agenda ▼ Apple ▼ Business (RAS1, Webconf...) ▼ Hébergement ▼ Serveur Astro ▼

centrale non reconnue s... Netflix Karaké MP3 Instrumen... Amazon.fr : livres, DVD,... 08 - Lancer Tightvncse... Mon système d'alarme... PARASHOP Vélizy 2 +

**Administrateur** Actualiser Déconnexion

## Réglages de l'interface

**HOME MOTION BY somfy.**

- RÉGLAGES DU RÉSEAU
- RÉGLAGES DE L'INTERFACE
- CARTE D'AUTHENTIFICATION

**Identification**

Version du Hardware	00000901v1.1/1
Version du Bootloader	00000839v1.9
Version du Firmware	00000724v3.4
Version du mapping Eeprom	v1.0

**Paramétrage**

Delai d'expiration de session	<input type="text" value="10"/> min
Mot de passe administrateur	<input type="password" value="..."/> <input type="password" value="..."/>

**DNS Somfy**

Adresse serveur	<input type="text" value="update.alarmesomfy.net"/>
Port DNS	<input type="text" value="1024"/>
Accès à distance	<input checked="" type="checkbox"/>
Prochaine mise à jour	171 (s)
Statut	1090,

**Site Web**

Serveur d'images	<input type="text" value="alarmesomfy.net"/>
------------------	--

Copyright ©2008 Somfy

→ Sauvegarder