

Réglages du réseau



→ REGLAGES GENERAUX

→ REGLAGES AVANCES

→ LISTE DES ELEMENTS

→ JOURNAL DES EVENEMENTS

→ REGLAGES DES CODES D'ACCES

→ REGLAGES TELEPHONIE FILAIRE

→ REGLAGES TELEPHONIE GSM

→ REGLAGES DE LA MISE SOUS ALARME

→ REGLAGES DES VOLETS ROULANTS

→ REGLAGES DES LUMIERES

→ REGLAGES DES SCENARI

→ MES CAMERAS / DETECTEURS IMAGES

→ REGLAGES DU RESEAU

→ REGLAGES DE L'INTERFACE

ATTENTION :
Une mauvaise configuration du réseau peut bloquer l'accès à l'alarme depuis votre navigateur. Pour restaurer la configuration par défaut, appuyer 5 secondes sur le bouton de l'interface PC lors de sa mise sous tension.

Adresse MAC	00:50:C2:9A:8A:D3
Nom Netbios	<input type="text" value="ALARMESOMFY"/>
Port HTTP	<input type="text" value="80"/>
Port HTTPS	<input type="text" value="443"/>
<input type="checkbox"/> HTTPS seul	
<input type="checkbox"/> Activer DHCP	
Adresse IP centrale/transmetteur	<input type="text" value="192.168.1.213"/>
Adresse IP box/modem adsl	<input type="text" value="192.168.1.254"/>
Masque sous-réseau	<input type="text" value="255.255.255.0"/>
DNS primaire	<input type="text" value="208.67.222.222"/>
DNS secondaire	<input type="text" value="208.67.220.220"/>